

ELASTOCOL STICK H₂O

FICHE TECHNIQUE
130108SCAN4F
(Annule et remplace 110712SCAN3F)

DESCRIPTION

Apprêt à base d'émulsion polymérique destiné à améliorer le pouvoir d'adhésion des membranes d'étanchéité autocollantes sur la plupart des substrats. Particulièrement préconisé lorsque l'utilisation d'apprêt à base de solvant n'est pas recommandé.

APPLICATION

Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, graisse ou tout autre contaminant.

ELASTOCOL STICK H₂O peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation sur des surfaces de métal, de béton, de bois et de polystyrène ainsi que sur les panneaux de gypse.

Consommation indicative : 0,1 à 0,3 L/m² (0,25 à 0,75 gal US/100 pi²).

Recommandation pour l'équipement de pulvérisation :

- Taille de la buse : entre 20 et 25 mils
- Pression : 1300 psi continue

Les membranes doivent être installées la même journée que l'application de l'**ELASTOCOL STICK H₂O**.

Température minimale d'application : -4°C (25°F).

Le produit doit être à une température minimum de 10°C (50°F) au moment de l'application.

MISE EN GARDE

Ne convient pas aux surfaces de plastique telles que les parements de vinyle, ainsi qu'aux panneaux avec traitement de surface hydrofuge.

Ne pas utiliser pour sceller les joints de membrane autocollante, comme apprêt entre deux membranes ou sur les panneaux asphaltiques (**SOPRABOARD**).

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	ELASTOCOL STICK H ₂ O
Masse volumique à 20 °C (68 °F)	-	1,03 kg/L
Couleur	-	Bleu
Teneur en solides	-	55 %
Viscosité, Brookfield à 25°C (77 °F)	-	500 cP
Temps de séchage	-	De 30 minutes à 3 heures, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

CONDITIONNEMENT

Contenants de 19 L

ENTREPOSAGE & MANUTENTION

Entreposage : jusqu'à 24 mois dans les contenants d'origine, bien fermés. **GARDER À L'ABRI DU GEL.**


Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque sec, nettoyer avec des solvants tels essences minérales, varsol, xylene, etc.

Garder hors de portée des enfants. Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.

FICHE SIGNALÉTIQUE
ELASTOCOL STICK H₂O

Available in English

SIMDUT	VÊTEMENTS DE PROTECTION	TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Non réglementé		Non réglementé

SECTION I : PRÉSENTATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE L'ENTREPRISE

Utilisation : Apprêt à base d'eau pour membrane d'asphalte.

Fabricant :

Soprema Canada
1675, rue Haggerty
Drummondville (Québec) J2C 5P7
CANADA
Tél. : 819 478-8163

Distributeurs :

Soprema inc.
44955, Yale Road West
Chilliwack (C.-B.) V2R 4H3
CANADA
Tél. : 604 793-7100

Soprema USA
310, Quadral Drive
Wadsworth (Ohio) 44281
ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 356-3521

Soprema USA
12251 Seaway Road
Gulfport (Mississippi) 39507
ÉTATS-UNIS
Tél. : 228 701-1900

En cas d'urgence :

SOPREMA (8 h à 17 h) : 1 800 567-1492

CANUTEC (Canada) (24 h) : 613 996-6666

CHEMTREC (É.-U.) (24 h) : 1 800 424-9300

NOTE D'URGENCE

Liquide bleu. Si ingéré, le produit peut être nocif. Ce produit peut causer une légère irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux.

SECTION II : COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS DANGEREUX

NOM DU COMPOSÉ	N ^o CAS	% POIDS	LIMITE D'EXPOSITION (ACGIH)	
			TLV-TWA	TLV-STEL
Aucun ingrédient dangereux.				

SECTION III : EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ

Effets de l'exposition à court terme (aigus)

INHALATION

La vapeur ou la brume peut causer une légère irritation du nez et de la gorge.

CONTACT AVEC LA PEAU

Peut causer une légère irritation.

CONTACT AVEC LES YEUX

Peut causer une légère irritation.

INGESTION

Le produit peut causer des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et une faiblesse.

Effets de l'exposition à long terme (chroniques)

SENSIBILISATION DE LA PEAU

Le contact prolongé peut causer une dermatite. Ce produit ne contient aucun sensibilisant de la peau.

INHALATION

Des conditions préexistantes comme l'asthme pourraient s'aggraver avec le contact prolongé avec ce produit.

INGESTION

L'ingestion répétée peut causer des dommages aux reins et au foie.

CANCÉROGÉNÉCITÉ

Ce produit ne contient aucune substance connue comme cancérogène.

TÉRATOGENÉCITÉ, EMBRYOTOXICITÉ, FŒTOTOXICITÉ

Aucune information sur les humains.

TOXICITÉ SUR LA REPRODUCTION

Aucune information sur les humains.

MUTAGÉNÉCITÉ

Aucune information sur les humains.

SUBSTANCES SYNERGIQUES

Aucune information disponible.

ACCUMULATION POTENTIELLE

Aucune information disponible.

SECTION IV : PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LA PEAU

Retirer les vêtements contaminés. Laver à fond la région affectée avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

INHALATION

En cas d'inhalation de gaz ou de vapeurs, évacuer la victime à l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Si la respiration cesse, donner la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux.

INGESTION

Ne pas provoquer le vomissement. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison. En cas de vomissement, faire pencher la victime vers l'avant pour éviter l'aspiration des vomissements dans les poumons. Maintenir la victime au repos et appeler immédiatement un médecin.

SECTION V : LUTTE CONTRE L'INCENDIE

INFLAMMABILITÉ : Ininflammable

POINT D'ÉCLAIR : Ininflammable

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ : Non applicable

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ DANS L'AIR : Non applicable

PRODUITS DE COMBUSTION

Des gaz ou des fumées toxiques et irritants tels que CO et CO₂ peuvent être générés par la décomposition thermique ou la combustion du produit sec.

INSTRUCTIONS POUR ÉTEINDRE LE FEU

Évacuer le secteur. Porter un appareil respiratoire autonome et l'équipement de protection individuelle approprié conformes aux normes. Approcher le feu le vent dans le dos et combattre l'incendie en se plaçant à distance maximale de l'incendie, ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés. Toujours rester éloigné des contenants lors de l'incendie vu le risque d'explosion. Arrêter la fuite avant de tenter d'éteindre le feu. Si la fuite ne peut être arrêtée et si la région avoisinante ne présente pas de risques, laisser le feu brûler. Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque. Refroidir les contenants à grande eau longtemps une fois l'incendie éteint.

MOYENS D'EXTINCTION

Mousse, CO₂ en poudre, sable, poudre chimique sèche

SECTION VI : MARCHÉ À SUIVRE EN CAS DE DISPERSÉMENT ACCIDENTEL

FUITES ET DÉVERSEMENTS

Revêtir les équipements de protection appropriés pendant le nettoyage. Fermer la source de la fuite si la manœuvre peut être effectuée de façon sécuritaire. Contenir la fuite. Absorber avec des matières inertes telles que du sable ou de la terre. Ramasser le produit et le déposer dans un contenant qui se referme. Refermer le contenant et l'entreposer dans un endroit ventilé jusqu'à ce qu'il soit mis au rebut. Laver le secteur du déversement avec de l'eau et du savon. Empêcher les résidus de lavage de pénétrer dans les conduites d'eau, les égouts ou les sous-sols. Se défaire du produit récupéré selon les normes environnementales de sa localité.

SECTION VII : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

MANUTENTION

Ce produit n'est pas inflammable. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs et les brumes. Laver les mains à fond après manipulation. Refermer hermétiquement tous les contenants partiellement utilisés. Utiliser sous des conditions appropriées de ventilation. Garder éloigné de la chaleur. Ne pas couper, percer ou souder les contenants vides.

ENTREPOSAGE

Entreposer les contenants dans un endroit frais, bien ventilé, à l'abri du soleil et à l'écart de toute source de chaleur ou d'ignition. Ne pas entreposer à des températures plus basses que 5°C ou au-dessus de 90°C. Garder hors de la portée des enfants.

SECTION VIII : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

MAINS : Porter des gants appropriés (viton, nitrile, PVC, néoprène).

RESPIRATOIRE : Si l'espace est restreint ou mal ventilé, utiliser un appareil de respiration conforme aux normes.

YEUX : Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques conformes aux normes.

AUTRES : Avoir un bain pour les yeux et une douche de sécurité à proximité.

CONTRÔLE DES VAPEURS : Des échappements doivent être prévus en quantité requise pour maintenir le niveau des vapeurs et des poussières sous les limites recommandées.

SECTION IX : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE :	Liquide
ODEUR ET APPARENCE :	Bleu
SEUIL DE L'ODEUR :	Non disponible
DENSITÉ DE VAPEUR (air = 1) :	Non disponible
TAUX D'ÉVAPORATION (acétate de butyle = 1) :	Non disponible
POINT D'ÉBULLITION (760 mm Hg) :	Non disponible
POINT DE CONGÉLATION :	Non disponible
DENSITÉ (H₂O = 1) :	1,01 g/ml
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20°C) :	Non disponible

Elastocol Stick H₂O

pH : Non disponible

CONTENU EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

(C.O.V.) : 0 g/L

VISCOSITÉ : 750 cP (Visco Brookfield LVT)

SECTION X : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ : Ce matériau est stable.

CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ : Éviter la congélation et la chaleur excessives.

INCOMPATIBILITÉ : Éviter le contact avec les agents oxydants forts, les alcalis et les acides

PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et azote.

POLYMÉRISATION INCONTRÔLÉE : Aucune.

SECTION XI : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets de l'exposition à court terme (aigus)

IRRITATION DES YEUX

Légère irritation chez des animaux testés.

IRRITATION DE LA PEAU

Légère irritation chez des animaux testés.

Effets de l'exposition à long terme (chroniques)

CANCÉROGÉNÉCITÉ

Ce produit ne contient aucune substance connue comme cancérigène chez les animaux.

SENSIBILISATION

Aucune information disponible.

SECTION XII : INFORMATION ÉCOLOGIQUE

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

Lors d'un incendie, empêcher l'eau de s'infiltrer dans les égouts pluviaux et sanitaires, les lacs, les rivières, les ruisseaux et les conduites d'eau publiques. Bloquer l'accès vers les drains et les fossés. Selon la réglementation, les autorités provinciales et fédérales ainsi que certaines agences peuvent exiger d'être informées de l'incident. La zone du déversement doit être nettoyée et restaurée à son état original ou de façon à satisfaire les autorités. Ce produit peut être dommageable pour la vie aquatique.

SECTION XIII : ÉLIMINATION DU PRODUIT

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Consulter les autorités locales (provinciales, territoriales ou nationales) pour connaître les méthodes d'élimination.

SECTION XIV : INFORMATION SUR LE TRANSPORT

Ce produit n'est pas réglementé par le TMD ni par le DOT.

SECTION XV : INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

SIMDUT : Non réglementé

LIS : Tous les ingrédients de ce produit sont consignés dans la Liste intérieure des substances (LIS – Canada).

TSCA : Tous les ingrédients de ce produit sont consignés dans le Toxic Substances Control Act Inventory (TSCA – États-Unis).

HMIS (États-Unis) :		NFPA (États-Unis) :	
Santé	1	Santé	1
Inflammabilité	0	Inflammabilité	0
Risque physique	0	Instabilité	0
Équipement protecteur	B	Danger spécifique	-

Date de révision : 12 février 2014

Page 2 de 3

SECTION XVI : RENSEIGNEMENTS DIVERS

GLOSSAIRE

ANSI :	American National Standards Institute
ASTM :	American Society for Testing and Materials
CAS :	Chemical Abstract Services
CSA :	Association canadienne de normalisation
DL₅₀/CL₅₀ :	Dose létale et concentration létale les moins élevées publiées
DOT :	Department of Transportation (États-Unis)
EPA :	Environmental Protection Agency (États-Unis)
HMS :	Hazardous Material Information System
NFPA :	National Fire Protection Association
OSHA :	Occupational Safety & Health Administration (États-Unis)
RCRA :	Resource Conservation and Recovery Act (États-Unis)
SIMDUT :	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
TMD :	Transport des marchandises dangereuses (Canada)
TLV-TWA :	Valeur limite d'exposition – Moyenne pondérée en fonction du temps

Numéro de la fiche signalétique : CA U DRU SS FS 085
Pour plus de renseignements : 1 800 567-1492

Les fiches signalétiques de SOPREMA Canada sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : www.soprema.ca

Justification de la mise à jour :

- Modification de formule.

Cette fiche signalétique a été formulée en vertu de la norme ANSI Z400.1 (États-Unis), de la norme 29 CFR Part. 1910-1200 d'OSHA (États-Unis) et du règlement DORS/88-66 du SIMDUT (Canada).

Au meilleur de nos connaissances, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, ni le fournisseur mentionné ci-dessus ni aucune de ces sociétés ne peuvent être tenus responsables, en tout ou en partie, de l'exactitude ou du caractère exhaustif des renseignements contenus dans ce document. L'utilisateur est en définitive seul responsable de déterminer si le produit convient à l'usage qu'il veut en faire. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.